

Descripción

FG SLIDEWAY es un fluido semi-sintético altamente adherente especial para la lubricación de guías y cadenas. Está formulado con aceites bases altamente refinados de calidad medicinal y otras bases y aditivos especiales reconocidos totalmente inocuos para la salud. Todas las materias primas utilizadas en su formulación están autorizadas por la LEGISLACION ESPAÑOLA DE SANIDAD, y aparecen en las listas positivas de la FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (FDA).

FG SLIDEWAY puede estar en contacto incidental con alimentos, o materias primas que entren en su elaboración. Está homologado en la categoría NSF H-1 (anteriormente USDA H-1)

Principales aplicaciones:

- Cadenas de transporte de líneas de sacrificio y despiece.
- Cadenas de transmisión en maquinarias alimentaria de todo tipo
- Debido a su elevada adherencia es de especial utilidad en equipos sometidos a procesos enérgicos de limpieza.
- También indicado en aquellos puntos de lubricación que requieran aceites del tipo "Food Grade" de alta adherencia.

Cualidades

- Excelente pegajosidad y untuosidad.
- Muy buena resistencia al envejecimiento y a la formación de lodos.
- Gran poder antiherrumbre y antidesgaste.
- Gran capacidad para separarse del agua.
- Excelentes cualidades antiespumantes.
- Buena separación del aire.
- Registrado como H1 en la NSF



Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR	
Grado ISO			68	220
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	68	220
Nº de registro NSF			154479	154480
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 2270	9.8	22.2
Índice de viscosidad		ASTM D 92	130	118
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-12	-12
Punto de inflamación	°C	ASTM D 130	206	240
Corrosión al cobre	°C		1a	1a
Carga de soldadura	kg		160	160

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Julio 2016.