

Descripción

Los productos de la serie DESMOLDOIL son compuestos ideados para actuar como desmoldeantes en diversas aplicaciones. Están compuestos de una mezcla seleccionada de bases. En concreto, parte de la base del DESMOLDOIL R es de origen regenerado, colaborando en el reciclaje de estos productos además de cumplir con los requerimientos técnicos propios del desmoldeo de piezas de hormigón.

La gama de productos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudiada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en cualquier tipo de aplicación y acabado final (piezas de hormigón, encofrados etc.), sobre cualquier tipo de molde con superficies de madera, hierro, metales blandos, etc.

Cualidades

- Buena resistencia a la oxidación y estabilidad al almacenamiento.
- Excelente propiedades desmoldeantes.
- Respetuoso con el medio ambiente (no etiquetable).
- Gran capacidad de cubrimiento.
- Excelente acabado final.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Color ASTM		ASTM D 1500	1,5
Densidad	g/cm ³	ASTM 4052	0,853
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	4,7
Índice Viscosidad	-	ASTM D 2270	100
Punto inflamación	°C	ASTM D 92	220
Punto Congelación	°C	ASTM D 97	-18

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas no constituyen especificación y deben solamente considerarse como típicos.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Octubre 2013.