

Descripción

Los productos de la serie DESMOLDOIL son compuestos ideados para actuar como desmoldeantes en diversas aplicaciones y también para su utilización como aceites de proceso. Están compuestos de una mezcla seleccionada de aceites, que han sido adecuadamente aditivados y tratados para cumplir su función.

La gama de productos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudiada para garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestros clientes en cualquier tipo de aplicación y acabado final (piezas de hormigón, encofrados etc.) sobre cualquier tipo de superficie como madera hierro etc.

Cualidades

- Buena resistencia a la oxidación y estabilidad al almacenamiento.
- Excelente propiedades desmoldeantes.
- Respetuoso con el medio ambiente (no etiquetable).
- Gran capacidad de cubrimiento.
- Excelente acabado final.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR		
			90	L	P
Color ASTM		ASTM D 1500	<1	0,5	0,5
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,857	0,865	0,865
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	11,5	24	24
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3	4,3	4,3
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-9	-12	-12
Aditivación		-	No	No	Sí

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas no constituyen especificación y deben solamente considerarse como típicos.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 4. Septiembre 2017.