

MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50

MOTO



Lubricantes

Descripción

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50 es un lubricante de bases altamente refinadas dirigido a motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis que operan en climas cálidos y que requieran un nivel de calidad API SL o inferior.

Cualidades

- Su alta viscosidad 25W-50 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones, mejorando la compresión.
- Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios
- Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio

Niveles de calidad

- API SL
- JASO MA2

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			25W-50
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	186
Viscosidad a -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	103
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	245
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-9
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,4

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Junio 2017