

# MOTO TRANSMISSION TRIAL 75W

MOTO

Lubricantes



## Descripción

Lubricante sintético para transmisiones de motocicletas desarrollado con la experiencia de nuestros equipos de competición. Mejora notablemente la rapidez y precisión del cambio, favoreciendo al mismo tiempo el tacto y la progresividad del embrague. Este lubricante está especialmente recomendado en condiciones severas de empleo.

## Cualidades

- Tiene una excelente estabilidad a la oxidación, incluso en condiciones extremas de temperatura, lo que permite una mayor durabilidad del aceite
- Su excelente fluidez a baja temperatura permite realizar las operaciones de cambio de velocidades con total suavidad y precisión
- Alta protección antidesgaste que mejora la durabilidad de los mecanismos
- Puede emplearse también en cajas de cambio de vehículos ligeros, cuando se requiera un lubricante de esta viscosidad.
- Especialmente validado en motocicletas de trial.

## Niveles de calidad

- API GL-4 / GL-5

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,841
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	5.0
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a -40 °C	cP	ASTM D 2983	4000.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	146
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	170 min
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-69
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	4.5

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Septiembre 2016.