

MULTIUSO EXTRA 30 y 40



INDUSTRIA

Lubricantes

Descripción

Los lubricantes Repsol Multiuso Extra están elaborados con bases cuidadosamente seleccionadas, que han sido tratadas de forma que se mejora notablemente su adhesividad natural.

Aceites de engrase general muy adecuados para aplicaciones de engrase perdido (aceitera, brocha,...). Especialmente recomendados para la lubricación de cadenas de motosierra.

Cualidades

- Alto índice de viscosidad.
- Marcada untuosidad.
- Buena protección anticorrosiva.

Niveles de calidad

- ISO 6743/1 - AN
- DIN 51501 L -AN

Características técnicas

| | UNIDAD | METODO | VALOR | |
|----------------------|--------|-------------|-------|------|
| Grado SAE | | | 30 | 40 |
| Viscosidad a 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 100 | 150 |
| Viscosidad a 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 11 | 14,5 |
| Índice de viscosidad | - | ASTM D 2270 | 95 | 95 |
| Inflamabilidad V/A | °C | ASTM D 92 | 210 | 220 |
| Punto de congelación | °C | ASTM D 97 | -15 | -10 |
| Corrosión al Cu | | ASTM D 130 | 1a | 1a |
| Rust, método A | | ASTM D 665 | Pasa | Pasa |

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 3. Octubre 2013.